



**B B**  
QUALITY



## La nouvelle norme en pharmacie avec le système de mesure robuste à diapason

### Caractéristiques

- PNJ: Programme d'ajustage interne**, garantit une haute précision et rend l'utilisateur indépendant du lieu d'utilisation. Parfaite pour les applications mobiles avec homologation obligatoire, comme le rachat ambulant d'or ou des bijoux
- PNS: Programme d'ajustage externe CAL** pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe
- Système de mesure de qualité supérieure à diapason** pour des valeurs de mesure stables et une pesée durable
- Indication de capacité**: Une bande lumineuse croissante indique la portée encore disponible
- Comptage précis**: L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces
- Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place
- Grand plateau de pesée en inox antichoc**

- Grande chambre de protection en verre** avec 3 portes coulissantes pour un accès confortable à la pesée. Espace de pesée L×P×H 172×171×160 mm, pour les modèles avec plateau de dimensions **A**
- Housse d'utilisation transparente** en série

### Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 16,5 mm
- Dimensions surface de pesée, inox
  - A** Ø 140 mm
  - B** L×P 190×190 mm, grande illustration
- Dimensions totales L×P×H
  - A** 202×293×266 mm
  - B** 195×290×90 mm
- Poids net
  - A** env. 2,2 kg
  - B** env. 2,8 kg
- Température ambiante tolérée 5 °C/40 °C

### Accessoires

- Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, PNJ-A01S05,
- Adaptateur RS-232/Bluetooth** pour connexion à des appareils Bluetooth tels qu'une imprimante Bluetooth, une tablette, un ordinateur portable, un smartphone, etc., YKI-02,
- Adaptateur RS-232/WiFi** pour la connexion sans fil aux réseaux et à des appareils compatibles WiFi tels que les tablettes, les ordinateurs portables et les smartphones, YKI-03,
- Adaptateur RS-232/Ethernet** pour la connexion à un réseau Ethernet sur IP, YKI-01,
- Couppelle de tarage**, aluminium, avec bec verseur pratique, L×P×H 83×66×23 mm, AEJ-A05,
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir **Accessoires**

### EN SÉRIE

												CONSTAT DE Vérification
PNJ	PNS											PNJ

Modèle	Portée [Max] g	Lecture [d] g	Échelon d'étalonnage [e] g	Charge minimale [Min] g	Linéarité g	Plateau		Option	
								Homologation	
PNS 600-3	620	0,001	-	-	± 0,004	<b>A</b>		-	963-127
PNS 3000-2	3200	0,01	-	-	± 0,02	<b>B</b>		-	963-127
PNS 12000-1	12000	0,1	-	-	± 0,2	<b>B</b>		-	963-128

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.  
Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

PNJ 600-3M	620	0,001	0,01	0,02	± 0,004	<b>A</b>		965-216		963-127	
PNJ 3000-2M	3200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	<b>B</b>		965-216		963-127	
PNJ 12000-1M	12000	0,1	1	5	± 0,2	<b>B</b>		965-217		963-128	