

Pèse-personne professionnel avec fonction IMC et approbation d'homologation et médicale pour l'utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



MPS-PM
avec colonne



MPS-M
avec afficheur
autonome



Caractéristiques

- Classe d'homologation III (Homologation en option)
- Approbation médicale selon 93/42/CEE
- Grâce à ses dimensions compactes, et à son bon rapport qualité/prix, cette série est idéale pour les salles d'auscultation dans les cabinets médicaux et les hôpitaux
- Afficheur ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée des valeurs du patient (par exemple taille pour le calcul de l'IMC)
- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hygiénique et facile à nettoyer
- **1** Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- **1** En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance
- Fonction Hold : pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Il reste ainsi plus de temps à consacrer au patient, il suffit de lire la valeur de pesée plus tard en toute tranquillité

- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- **2** Support mural pour montage mural de l'afficheur, en série
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec batterie en option

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau L×P×H 275×295×58 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 210×110×50 mm
- Uniquement MPS-PM : Dimensions totales (colonne incluse) L×P×H 275×460×1015 mm
- Longueur de câble afficheur (modèles sans colonne uniquement) env. 120 cm
- Fonctionnement sur pile possible, 6×1,5 V AA, non incluses, durée de service jusqu'à 57 h
- Bloc d'alimentation externe, inclus
- Interface de données RS-232 en série
- Poids net MPS-M env. 4,8 kg; MPS-PM env. 6 kg

Accessoires

- **3** Mallette de transport solide pour le transport et le rangement en sûreté de la balance, modèle sans colonne uniquement, MPS-A07,
- **4** Toise mécanique, plage de mesure de 60 à 205 cm, à visser (par l'avant ou l'arrière) sur le statif (MPS-PM), ou montage mural, approbation médicale selon 93/42/CEE, MSF 200,
- Housse de protection pour l'indicateur, en série, commande ultérieure possible, lot de 5, EOB-A02S05,
- Lingettes de nettoyage, lingettes sans alcool pour nettoyage désinfectant. Conformes aux exigences légales des directives TRGS 525/540 concernant la sécurité au travail. Comprend 80 lingettes de 20×22 cm, MYC-01,
- Fonctionnement avec batterie interne, durée de service jusqu'à 50 h, temps de chargement env. 24 h, FOB-A08,
- Câble d'interface RS-232 pour raccordement d'un appareil externe, MPS-A08,
- Imprimante matricielle, YKN-01,
- Imprimante d'étiquettes, YKE-01,
- Imprimante thermique, YKB-01N,

EN SÉRIE



OPTION



* La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prescrit par la loi Homologation	
					
MPS 200K100M	200	0,1	0,1	965-129	
MPS 200K100PM	200	0,1	0,1	965-129	