



Barres peseuses (IP67) utilisables de manière très polyvalente pour de grandes charges jusqu'à 6 t

Caractéristiques

- Solution flexible pour les objets à peser grands, volumineux ou longs
- **Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites
- **1 Barres peseuses** : acier, laqué, 4 cellules de pesée en aluminium à revêtement silicone, protection contre la poussière et les projections d'eau IP67, Le fléau de bascule peut être également livré comme composant sans afficheur, pour détails voir KFA-V20
- **Poignées stables** pour transporter les barres peseuses
- **2 UFA-L** : Une roulette et une poignée par fléau de bascule pour le transport aisé de la balance
- **Afficheur** : détails voir KFB-TM
- **Pied de table et support mural** pour l'afficheur, en série
- **Totalisation** des valeurs des poids et pièces de comptage
- **Housse d'utilisation transparente** en série

- UFA-S: modèle avec fléaux de bascule raccourcis, idéal pour peser des marchandises compactes ou des animaux dans des caisses de transport
- Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège la précieuse balance des intempéries et des nuisances pendant le transport. – toujours une idée d'avance

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 250×160×65 mm
- Longueur de câble afficheur env. 5 m
- Longueur de câble barres peseuses env. 2,5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- **Housse d'utilisation transparente**, lot de 5, KFB-A02S05,
- **3 Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 800 mm, BFS-A07,

- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h, KFB-A01,
- **Interface de données Bluetooth** pour le transfert de données sans fil vers PC ou tablettes, ne peut pas être équipé ultérieurement, pas compatibles avec homologation, KFB-A03,
- **Module analogue**, ne peut pas être équipé ultérieurement, pas compatible avec la lampe de signalisation 1-10 V: KFB-A04, 4-20 mA: KFB-A05,
- **4 Voyant signalétique** pour fournir une assistance visuelle pour les pesées avec une plage de tolérance, pas compatible avec le module analogue, CFS-A03,
- **5 Grand afficheur avec un écran de taille supérieure**, YKD-A02,
- **Câble en Y** pour le branchement parallèle de deux terminaux à l'interface de données RS-232 de la balance, p. ex. voyant signalétique ou lecteur de codes barres et imprimante, CFS-A04,
- **Câble de longueur spéciale** 15 m, entre l'afficheur et la plate-forme, équipement ultérieur impossible pour les modèles homologués, BFS-A03,
- Plus de détails, accessoires et imprimantes adaptées voir *Accessoires*

EN SÉRIE



1

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Poids net env. kg	Dimensions Fléau de bascule L×P×H mm	Option	
					Cert. d'étalonnage	
UFA 600K-1S	600	0,2	36	800×120×84	963-130	
UFA 1.5T0.5	1500	0,5	38	1200×120×84	963-130	
UFA 3T1	3000	1	38	1200×120×84	963-132	
UFA 3T-3L	3000	1	60	2000×120×90	963-132	
UFA 6T-3	6000	2	85	1200×160×115	963-132	
UFA 6T-3L	6000	2	135	2000×160×115	963-132	